

FRESATRICE A TESTA VELOCE GUALDONI mod. FUC5



Specifiche Tecniche

Diametro esterno canotto mandrino mm. 110
Corsa canotto mm. 150
Cono mandrino ISO 40
Giri mandrino RPM 55÷3800
Avanzamenti automatici al giro N° 0,05-0,10-0,15
Motore HP 4
Superficie di lavoro mm. 1400x300
Numero cave a T N° 4x16
Orientamento nei due sensi 45°
Corsa longitudinale mm. 1000
Corsa trasversale mm. 300
Corsa verticale mm. 500
Avanzamenti longitudinali e trasversali mm/min.
10÷800
Avanzamenti verticali mm/min. 5÷400
Rapido longitudinale e trasversale mm/min. 2000
Rapido verticale mm/min. 100
Distanza max mandrino testa veloce e piano mm.
650
Motore principale HP 7,5
Motore testa TV4 HP 4
Motore elettropompa HP 0,25
Peso approssimativo Kg 2880

Ingombri mm. 1500x1850x2400h

Rotazione testa tramite cremagliera

Visualizzata 3 assi con sommatore 4° asse discesa
canotto

**Bloccaggio mandrino verticale e orizzontale
idraulico**

Variatore velocità mandrino verticale da 55 a 3800
giri con potenziometro

Orizzontale cambio meccanico da 28 a 1600 giri

Variatore velocità avanzamento assi della macchina

Rapido sugli assi della macchina

Libri istruzione macchina

*MMA